

# 4端子伝導度セル ～ SB2000 ～

## ■ セル構成

### S2000 本体パーツ

- ① 電流用リード線 2本 ※6
- ② 電圧用リード線 2本 ※7
- ③ なべ小ねじ1 (SUS304) 4個
- ④ 集電棒1 [ソケット付] (SUS316) 4個
- ⑤ O-リング1 (パーフロ) 4個 ※8
- ⑥ チェーンクランプ (SUS,FRP) 1個
- ⑦ セル蓋 (PPS) 1個
- ⑧ O-リング2 (パーフロ) 1個 ※8
- ⑨ φ1電圧用電極 (Pt) 2本 ※2
- ⑩ 集電棒2 (Ni) 2本 ※5
- ⑪ 電圧用電極ボディ (PPS) 1個
- ⑫ 電流用電極ボディ (PPS) 2個
- ⑬ なべ小ねじ2 (PPS) 6個
- ⑭ O-リング3 (パーフロ) 2個 ※8
- ⑮ なべ小ねじ3 (PPS) 2個
- ⑯ 電圧用電極ガイド (PTFE) 2個 ※3
- ⑰ 電流用電極ガイド (PTFE) 2個 ※4
- ⑱ ガラスセル (パイレックス) 1個 ※1

### S1400 電流用電極

下記より選択いただけます。

- ・ S1400 電流用電極[φ 10, 1.5mm] (Pt) 1枚
- ・ S1400 電流用電極[φ 10, 1.5mm] (SUS316) 1枚

## ■ 交換用パーツ

- ※1 S2000 ガラスセル 1個
- ※2 S2000 電圧用電極 2本
- ※3 S2000 電圧用スペーサー 2個
- ※4 S2000 電流用スペーサー 2個
- ※5 S2000 集電棒 2本
- ※6 S2000 電流用リード線(赤) 2本
- ※7 S2000 電圧用リード線(黒) 2本
- ※8 交換用O-リング1回分

## ■ オプション

- ※9 S2000 固定台(SUS316,PEEK)
- ※10 S1400 電流用電極研磨治具 1個

