


AEM型水電解セル ～ SB2100A (SUS仕様) / SB2100B (Ni仕様) ～

■ セル構成

- ① 六角ボルト1 (SUS304) 8個
- ② 平座1 (SUS304) 8個 ※SB2100Bには含まれません
- ③ チューブ継手 (A: SUS316 / B: PTFE) 4個 ※1/4"チューブ適合
- ④ 六角穴付止めねじ (SUS304) 8個
- ⑤ 押え板1 (A: SUS316 / B: Ni) 1個
- ⑥ ローレットノブ (SUS303) 4個
- ⑦ 絶縁樹脂カラー (PEEK) 8個
- ※3 ⑧ ガasket1 (PTFE) 1個
- ⑨ 集電板1 (A: SUS316 / B: Ni) 1個
- ※4～5 ⑩ ガasket2 (PTFE) 各1個 (t=1.0/0.8)
- ※2 ⑪ ニッケル繊維体 (Ni) 1個
- ※1 ⑫ カーボンペーパー 20枚
- ※6～7 ⑬ ガasket3 (EPDM) 各1個 (t=0.5/0.3)
- ⑭ 六角ボルト2 (SUS304) 2個
- ⑮ 集電ケーブル 各1本 (赤/黒)
- ⑯ ナット (SUS304) 2個
- ⑰ 集電板2 (A: SUS316 / B: Ni) 1個
- ※8 ⑱ ガasket4 (EPDM) 1個
- ⑲ 押え板2 (A: SUS316 / B: Ni) 1個
- ⑳ コイルスプリング (オイルテンパー線) 8個
- ㉑ 調整治具 (PEEK) 1個
- ㉒ 平座2 (PEEK) 8個
- ㉓ 高ナット (SUS304) 8個
- ㉔ シールテープ 1個



■ 交換用パーツ


- (※1) S2100 カーボンペーパー 20枚
- (※2) S2100AB ニッケル繊維体 1個
- (※3) S2100 ガasket PTFE 流路用
- (※4) S2100 ガasket PTFE t=1.0
- (※5) S2100 ガasket PTFE t=0.8
- (※6) S2100AB ガasket EPDM t=0.5
- (※7) S2100AB ガasket EPDM t=0.3
- (※8) S2100AB ガasket EPDM 流路用

■ オプション

- (※9) S2100 水電解装置
- (※10) S2100 水電解装置 (ソフトウェア付き)



※9 ※10



株式会社 イーシーフロンティア

〒619-0237 京都府相楽郡精華町3丁目2番30号

(TEL)0774-39-8299 (FAX)0774-39-8010 (MAIL) info@ec-frontier.co.jp

<https://www.ec-frontier.co.jp>

